






































## Tableau des caractéristiques techniques: Fauteuils Roulants Manuels







FAUTEUILS SEMI-ACTIF	Assise				
	Largeur (mm) 	Profondeur (mm) 	Pente 	Hauteur sol/siège (mm) 	UL (mm) 
<b>Action<sup>5</sup> / Action<sup>5</sup> Teen</b> 	305 / 330 / 355 / 380 / 405 / 430 / 455 / 480 / 505 / 530 mm	350 / 375 / 400 / 425 / 450 / 475 / 500 mm	0 - 9°	Avant : 360- 535 mm par palier de 25 mm Arrière : 360 - 510 mm par palier de 25 mm	Potences escamotables : 200-510 mm Potences fixes : 300-530 mm







FAUTEUILS MEDIUM ACTIFS		Assise					
		Largeur (mm) 	Profondeur (mm) 	Pente 	Hauteur sol/siège (mm) 	UL (mm) 	
<b>Action<sup>4</sup>NG</b> 	Standard	380 [...25...] 480	400 / 450 / 500	0° / 3° / 6°	360 [...25...] 510	200 à 400/330 à 460/440 à 510	
	Transit				460 [...25...] 510		
	Dual HR			0°	460 / 485		
	Levier Pendulaire	400 / 450	460 [...25...] 510				
	XLT	505 / 555 / 605	400 / 450 / 500	0° / 3° / 6°	460 [...25...] 510		
	Matrx	380 [...25...] 480	400 / 450		360 [...25...] 510		
<b>Action<sup>3</sup>NG</b> 	Standard	380 [...25...] 505	400/450	0° / 3° / 6°	360 à 510	200 à 400/330 à 460/440 à 510	
	Transit				460 [...25...] 510		
	Dual HR				435 [...25...] 485		
	Levier Pendulaire				460 [...25...] 510		
	Confort				405 [...25...] 505		360 [...25...] 460
	Matrx				380 [...25...] 505		360 à 510
<b>Action<sup>2</sup>NG</b> 		405 / 430 / 455 / 480	400 à 425	3°	460 / 485	330 à 460	
<b>Action<sup>2</sup>NG Transit</b> 		405 / 430 / 455 / 480	400 à 425	3°	485	330 à 460	
<b>Action<sup>2</sup>Basic</b> 		405/455/505	425	3°	495	330-455	
<b>Action<sup>1</sup>NG</b> 	Standard	405 [...25...] 505	425	3°	450/500	330 à 455	
	Transit						
	Dual HR						
<b>Alu Lite</b> 		410 / 460	430	3°	490	340-460	
<b>Topaz</b> 		660 / 710 / 760	460 / 510	3°	445 / 495	-	









Dossier		Dimensions hors tout				Poids		
Inclinaison	Hauteur (mm)	Largeur (largeur d'assise + .. mm)	Largeur plié (mm)	Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Max Utilisateur	Fauteuil	Poids de transport
								
Dossier fixe à 90° Ou dossier réglable en continu 90°, de -15° à +15°	Fixe 300 / 325 / 350 / 400 / 425 / 450 / 475 / 500 mm Réglable en continu 360 - 400 mm et 410 - 490 mm	+180 mm à +250 mm	320 - 380 mm	845 - 1205 mm	701 - 1108 mm	100 & 130 kg	A partir de 12,3 kg	A partir de 8,3 kg

Dossier		Dimensions hors tout				Poids		
Inclinaison	Hauteur (mm)	Largeur (largeur d'assise + .. mm)	Largeur plié (mm)	Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Max Utilisateur	Fauteuil	Poids de transport
								
7° / 0° à 30° / -6° à +24°	350 - 510	+ 190	305	995 - 1170	810 - 1040	125 kg	15,2 kg	8,3 kg
		+ 160	265	950 - 1050	910 - 1040		14,5 kg	11,7 kg
		+ 190	310		910 - 1015		16 kg	8,3 kg
		+ 220	315		910 - 1040		19 kg	15,5 kg
7° / 0° à 30°	380 - 460	+ 200	325		160 kg	21 kg	13 kg	
7°/0° à 30° / -6° à + 24°	350 - 510	+190	305		-	125 kg	15,8 kg	8,3 kg
0° / 7° / 0° à 30°	380 - 510	+ 190	295	980 - 1105	820 - 1050	125 kg	14,2 kg	7,6 kg
7° / 0° à 30°	430 - 510	+ 160	260	950 - 1050	920 - 1050		13,8 kg	10,7 kg
7° / 0° à 30°	380 - 510	+ 190	300	980 - 1105	890 - 1030		14,8 kg	7,6 kg
		+ 220	305		920 - 1050		18 kg	14,5 kg
0° à 30°	510	+ 200	330		900 - 1050	26,5 kg	10 kg	
0° / 7° / 0° à 30°	390 - 510	+190	295			15 kg	7,6 kg	
0° / 0° à 30°	430	+ 200	325	1080	920 - 945	125 kg	16,2 kg	8,9 kg
0° à 30°	430	+145	240	1080	945	125 kg	14,9 kg	12,1 kg
0° à 30°	430	+210	280	1116-1150	945	125 kg	18 kg	10 kg
7°/0° à 30°	410	+215/205 (frein tambour)	315/305 (frein tambour)	1045/1085 (frein tambour)	865/915	127 kg	16.5/18.8 kg (frein tambour)	10.5/12.9 kg
		+175	265	925			16.3 kg	14.6 kg
		+215	320	1045			18.6 kg	11.5 kg
0°	450	+ 110	260	1030	945	100 kg	11 kg	10,2 kg
10°	410 / 430 / 460	+ 240	370	1250	830 à 930	318 kg	40 kg	-

## Tableau des caractéristiques techniques: Fauteuils Roulants Manuels

FAUTEUILS ENFANTS		Assise				
		Largeur (mm) 	Profondeur (mm) 	Pente 	Hauteur sol/siège (mm) 	UL (mm) 
<b>Action<sup>3</sup> Junior</b> 	Standard	305 / 330 / 355	305 / 350	1,5° / 5° / 8,5°	410 / 435 / 460	130 à 260 / 220 à 320 / 300 à 450
	Evolitif	205 à 280 / 305 à 380	200 [..50..] 350 / 275 [..50..] 375			

FAUTEUIL A VERTICALISATION ELECTRIQUE		Assise				
		Largeur (mm) 	Profondeur (mm) 	Pente 	Hauteur sol/siège (mm) 	UL (mm) 
<b>Action<sup>3</sup> Vertic</b> 		380 / 430 / 480	410 - 460 / 480 - 510	4°	500	405 à 460

FAUTEUILS CONFORTS		Assise					
		Largeur (mm) 	Profondeur (mm) 	Pente 	Hauteur sol/siège (mm) 	UL (mm) 	
<b>Dahlia</b> 	30° et 30° Matrx	390 à 440 / 440 à 490 / 490 à 540	430 à 500	-1° à 30°	330 à 500	330 à 500	
	45° et 45° Matrx	16" (390 à 490 / 440 à 540 / 490 à 590)		0° à 45°	350 à 500		
<b>Azalea</b> 	Standard	390 à 440 / 440 à 490 / 490 à 540	430 à 500	-1° à 23° / +1° à 25°	400 / 450	330 à 500	
	Assist	390 à 490 / 440 à 540 / 490 à 590					
	Max	550 à 600 / 610 à 660	530 à 600				
	Max Assist	550 à 650 / 610 à 710					
	Minor	340 à 390	380 à 450				
	Minor Assist	340 à 440					
	Tall	390 à 440 / 440 à 490 / 490 à 540	480 à 550				500
	Tall Assist	390 à 490 / 440 à 540 / 490 à 590					
Base	340 / 390 / 440 / 490	430 à 600	400 / 450				
<b>Clematis</b> 	Standard / Plus	Largeur fixe: 390 / 440 / 490 ou 390 - 430 / 440 - 480 / 490 - 530	420 à 480	-1° à 19°	400 / 450	330 à 500	

Dossier		Dimensions hors tout				Poids		
Inclinaison	Hauteur (mm)	Largeur (largeur d'assise + .. mm)	Largeur plié (mm)	Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Max Utilisateur	Fauteuil	Poids de transport
7° / 0° à 30°	350 [...20...] 430	+ 190	315	900 - 1000	870 - 1130	80 kg	15 kg	8,5 kg
		+ 190	315	740 - 965				

Dossier		Dimensions hors tout				Poids		
Inclinaison	Hauteur (mm)	Largeur (largeur d'assise + .. mm)	Largeur plié (mm)	Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Max Utilisateur	Fauteuil	Poids de transport
0°	320 [...20...] 475	+ 190	-	840 - 980	865	115 kg	27 kg	-

Dossier		Dimensions hors tout				Poids		
Inclinaison	Hauteur (mm)	Largeur (largeur d'assise + .. mm)	Largeur plié (mm)	Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Max Utilisateur	Fauteuil	Poids de transport
0° à 30°	500 à 800 (sans coussin d'assise)	+ 160 mm (16") + 180 mm (24")	900 - 1180	900 à 1020	825 à 1250	135 kg	>35 kg	23 kg
				900 à 1250	850 à 1250			
0° à 30°	560 à 790 (plaque) / 540 à 720 (tension)	+ 220	-	1020	900 à 1250	135 kg	34 kg	16,5 kg
			-	950				20,5 kg
	500 à 580	+250	-	1120	1020 à 1240	180 kg	54 kg	33 kg
			-	1050				37 kg
	500 (plaque) / 430 (tension)	+ 220	-	970	900	75 kg	28 kg	15 kg
			-	900				
560 à 790 (plaque) / 540 à 720 (tension)	+ 220	-	1070	1000 à 1300	135 kg	36 kg	18,7 kg	
		-	950					
600 à 700		-	900 - 1020	900 à 1300		20 kg	15 kg	
-1° à 30°	600 à 710	+ 210	-	1120 à 1480	960 à 1120	125 kg	30 kg	20,5 kg